

Mahindra
Rise.

महिंद्रा ट्रैक्टर्स
टेक्नोलॉजी से तरक्की

**ज़्यादा.
जल्दी.
बेहतर.**

नए युग का

Mahindra

YUVO

4WD में भी उपलब्ध

**ज़्यादा, जल्दी, बेहतर
नई टेक्नोलॉजी से.**

ज़माने की दौड़ में आगे बढ़ने के लिए सोच बदलनी पड़ती है, नई टेक्नोलॉजी अपनानी पड़ती है. इसीलिए महिंद्रा पेश करते हैं 26.1 - 33.6 kW (35 - 45 HP) में नए युग का महिंद्रा युवो. इसकी टेक्नोलॉजी खोलती है सम्भावनाओं के नए दरवाज़े.

**Mahindra
YUVO**

26.1 kW (35 HP)	29.8 kW (40 HP)	31.3 kW (42 HP)	33.6 kW (45 HP)
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

**ज़्यादा आरामदायक,
बेहतरीन स्टाइल**

- नए युग का स्टाइल
- आरामदायक ड्राइवर स्टेशन
- सहज डिज़ाइन



दमदार इंजन

- ज़्यादा पावर
- ज़्यादा टॉर्क
- ज़्यादा सर्विस अंतराल
- ज़्यादा PTO पावर

हर मिट्टी पे

ज़्यादा

काम करने का वादा.



हर काम

जल्दी

करे.

बचाए समय, बढ़ाए सम्भावनाएँ.



नई खूबियों वाला
ट्रांसमिरान

- 12F + 3R गियर्स
- कॉन्स्टेंटमेश डिज़ाइन
 - प्लेनेटरी ड्राइव
- साइड शिफ्ट गियर


महिंद्रा युवो हर काम को दे

बेहतर

अंजाम.

अत्याधुनिक हाइड्रोलिक्स

- अत्याधुनिक कंट्रोल वाल्व
- भार उठाने की सर्वोच्च क्षमता
- तेज़ लोअरिंग स्पीड



हर औज़ार के साथ
जबरदस्त काम करे.



रीपर



चेसर



2MB प्लाउ



पोटैटो प्लान्टर



ज़ायरोवेटर



पडलिंग

महिंद्रा मॉडल्स	युवो 275 DI	युवो 415 DI	युवो 475 DI	युवो 575 DI
इंजन				
kW (HP)	26.1 (35)	29.8 (40)	31.3 (42)	33.6 (45)
सिलेंडर की संख्या	3	4	4	4
डिस्प्लेसमेंट, cm³	2235	2730	2730	2979
एयर क्लीनर	ड्राय टाइप 6"			
रेटेड, RPM	2000			
मैक्स टॉर्क, Nm	139.2	158.5	168.4	178.68
ट्रान्समिशन				
ट्रान्समिशन प्रकार	फुल कोन्स्टंटमेश			
गियर की संख्या	12 F + 3 R			
ब्रेक्स प्रकार	तेल में डूबे ब्रेक्स			
मुख्य क्लच प्रकार	सिंगल क्लच ड्राय फ्रिक्शन प्लेट	सिंगल क्लच; ड्राय फ्रिक्शन प्लेट (वैकल्पिक:- ड्युअल क्लच - CRPTO)		
ग्राउंड स्पीड, km/h	1.45 से 30.61			
रिवर्स स्पीड, km/h	2.05 / 5.8/11.2			
PTO				
मैक्स PTO पावर	31.5 ± 5%	35.5 ± 5%	38.5 ± 5%	41.1 ± 5%
PTO RPM @ इंजन, RPM	540 @ 1810			
हाइड्रॉलिक्स				
लिफ्ट कैपेसिटी, हिच, kg		1500		
स्टीयरिंग	मैन्युअल/पावर	मैन्युअल/पावर	पावर	पावर
फ्युअल टैंक क्षमता (लीटर्स में)	60			
डायमेंशन्स				
व्हील बेस, mm	1830		1925	
स्टैण्डर्ड ट्रैक्टर वजन, kg	1950		2020	
टायर				
अगला टायर	6 X 16	6 X 16	6 X 16	6 X 16
पिछला टायर	13.6 X 28	13.6 X 28	13.6 X 28	13.6 X 28 (वैकल्पिक:-14.9 X 28)

*अपने उत्पादनों में सुधार के लिए लगातार रिसर्च और विकास की प्रक्रिया द्वारा उत्पादनों की खूबियाँ/डिज़ाइन में परिवर्तन करने का पूरा अधिकार कम्पनी के पास सुरक्षित है.

महिंद्रा ट्रैक्टर्स

महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, फॉर्म इन्विपमेन्ट सेक्टर:

फॉर्म डिवीजन, एएफएस हेडक्वार्टर्स, महिंद्रा टावर्स, पहली मंजिल, आकुर्ली रोड, कांदिवली (पू), मुंबई - 400101, भारत.

☎ टोल-फ्री नंबर 1800 425 6576 | www.mahindractor.com [facebook.com/MahindraTractorsIndia](https://www.facebook.com/MahindraTractorsIndia)

twitter.com/TractorMahindra [YouTube youtube.com/MahindraTractorsofficial](https://www.youtube.com/MahindraTractorsofficial) www.instagram.com/mahindractorsofficial

